

АППАРАТ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ТСС PRO CUT-40

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Напряжение сети, В	220±15%
Потребляемая мощность max. кВА	5,4
Ток реза, А	20-40
Рабочее напряжение max, В	96
Холостой ход, В	210
Максимальная толщина реза, мм	12
ПВ (40°C), %	80
Класс изоляции	F
КПД, %	85
Степень защиты	IP21S
Масса, кг	8
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	410x160x270
Масса брутто, кг	11
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	525x300x340
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 067013

Гарантия: 12 мес.

Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки. В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары. Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности. Благодаря этому аппараты ТСС PRO превосходят аналоги других производителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Контактный поджиг
- Охлаждение воздухом после резы
- Защита от перегрева
- Толщина реза до 12 мм
- Малый размер и энергосбережение

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инверторный аппарат
- Плазменный резак в сборе РТ-31, 5м
- Комплект ЗИП к резаку
- Кабель 3м/16мм с клеммой заземления 300А
- Манометр
- Газовый шланг 3м
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Все собранные аппараты проходят проверку на производстве, что подтверждается стикером "Pass", затем перед отгрузкой покупателю проверяются еще раз на складе ГК ТСС, контроллером ОТК. Двойной контроль качества сводит к минимуму заводской брак, который составляет менее 1%.

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев.